



# Huile ATF Lube1 Premium - 60 litres



Numéro d'article L1-  
09060

## Description

Lube1™ Premium ATF est une huile 100% synthétique pour transmissions automatiques de dernière génération. Grâce à la combinaison unique des technologies de lubrification les plus modernes, elle répond aux exigences les plus élevées imposées aux huiles pour boîtes de vitesses automatiques modernes (par ex. le DEXRON VI précurseur) et peut également être utilisée sans problème pour les anciennes boîtes de vitesses automatiques.

Lube1™ Premium ATF convient à toutes les boîtes de vitesses automatiques avec convertisseur, ainsi qu'aux boîtes DSG et à double embrayage à base d'ATF dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers. Avec Lube1™ Premium ATF, chaque atelier/garage automobile n'a plus besoin que d'une seule huile pour boîte de vitesses automatique et non plus d'huiles spéciales coûteuses. Cela simplifie le travail et réduit les coûts. Lube1™ convient aux boîtes de vitesses ATF de toutes les marques.

## Avantages :



- Remplace les huiles spéciales pour les boîtes de vitesses automatiques ainsi que les boîtes DSG et à double embrayage à base d'ATF.
- Évite les confusions lors de la vidange et du remplissage de l'huile
- Élimine les changements de vitesse difficiles
- Simplifie l'achat et réduit les coûts
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée
- Facilite la gestion des stocks
- Réduit considérablement la température de l'huile dans la boîte de vitesses automatique
- Prévient les dommages coûteux de la transmission dus à la surchauffe
- Prolonge la durée de vie de la boîte de vitesses automatique

## Spécifications techniques

<b>Couleur, visuel</b>	jaune
<b>Densité à 20° C kg/m3</b>	846,3
<b>Brookfield Viscosité à -40° C, cP</b>	12'700
<b>Viscosité à 40° C mm2/s</b>	31,39
<b>Point d'éclair (COC)° C</b>	228
<b>Viscosité à 100° C mm2/s</b>	6,2
<b>Indice de viscosité</b>	155
<b>Point d'écoulement °C</b>	<-51