



Joint à cliquet Snap-on 1/4" scellé

Numéro d'article THLLF72



Snap-on®

Description

- La poignée extra-longue à prise souple permet d'accéder aux fixations difficiles d'accès, notamment sous le tableau de bord
- La conception du cliquet basée sur la technologie Dual 80® comporte un engrenage de 72 dents, dont six sont en contact avec l'engrenage pour assurer la résistance et la durabilité
- L'arc de cliquet est inférieur de 25 % à celui du concurrent le plus proche et nécessite le moins d'arc possible pour engager la dent d'engrenage suivante
- La tête scellée maintient les lubrifiants à l'intérieur et les contaminants à l'extérieur pour une plus longue durée de vie
- La poignée souple offre confort et contrôle, et résiste à la plupart des produits chimiques utilisés en atelier
- Finition chromée pour un nettoyage facile
- Levier de marche arrière robuste et durable
-

Spécifications techniques



- Kit de réparation des joints : RKRT841JT
- Dimension C, Longueur, pouces : 12-13/32
- Kit de réparation : RKRTLLF72A
- Poignée de remplacement : TH936-12
- Pays d'origine : USA
- Dents d'engrenage : 72
- ASME®/ANSI® : B107.10
- Description (tableau) : Tête flexible à manche extra-long et à prise souple
- Finition : Chrome
- Arc de pivotement : 5
- Dimension B, largeur de la tête, pouces : 15/16
- Entraînement carré, pouces : 1/4
- Dimension A, profondeur de la tête, pouces : 7/16
- Plaque de recouvrement de remplacement : TLLF72-2