




Kit de perçage sans balai MicroLithium 14,4 V 3/8"

Numéro d'article CDR861U2



Description

- Le couple de sortie de 200 lb permet de traiter une grande variété d'applications
- Boîte de vitesses à deux rapports (450/1 550 tr/min) pour le forage à basse et à haute vitesse
- Le déclencheur à vitesse variable peut être mis en drapeau, ce qui permet à l'utilisateur de composer le régime approprié pour l'application en question
- L'embrayage à neuf positions permet de régler le couple en fonction de la tâche
- Léger et facile à manœuvrer
- Un mandrin en acier de 3/8" sans clé à simple douille facilite le changement de mèches
- La poignée antidérapante de la poignée du coussin permet un contrôle positif de l'outil, ce qui réduit la fatigue de l'utilisateur
- Parfait pour les zones d'accès restreint comme le tableau de bord, les pare-feu, etc.
- La jauge de carburant intégrée affiche l'état de charge de la batterie
- Comprend une perceuse, (2) batteries (2,5 Ah) et un chargeur



Spécifications techniques

Couple de sortie	200 (22.6) lb (N-m)
Outil uniquement	CDR861DB
Niveau de pression acoustique	73,7 dB(A)
Temps de recharge	70 minutes
Longueur	7,7 (195,6) pouces (mm)
Largeur	1,9 (48,5) pouces (mm)
Type de batterie MicroLithium	2,5 Ah
Pays d'origine	CHN
Vitesse de rotation (basse)	0-450
Batterie (nombre)	CTB8174 (2)
Vitesse de rotation (élevée)	0-1.550
Température de fonctionnement	-4-120 (-20-60) °F (°C)
Garantie (batterie)	1 an
Vitesse libre	0-450 (0-1.550) tr/min, bas (haut)
Type de boîte de vitesses	2 vitesses
Poids avec batterie	2,4 (1,1) lb (kg)
Tension de la batterie	14,4
Garantie (outil et chargeur)	1 an
Capacité du mandrin	3/8 (10) pouces (mm)
Réglages de l'embrayage	9
Chargeur de batterie	CTC772A
Hauteur	7,8 (198) pouces (mm)