



Lavage de roue avec buse dynamique

Performtec MRWA



Numéro d'article 2010000-
PTH

PERFORMTEC

Description

Avec cette innovation, on peut commencer avec une machine de nettoyage pour une roue et l'équiper ensuite à tout moment d'un module d'extension qui est alors nettement moins cher étant donné que les ressources du premier module sur place (entraînement, haute pression, pompes etc.) peuvent être utilisées ! Réduire les frais de personnel – Augmenter la productivité.

Le nettoyage en parallèle de deux roues permet à l'utilisateur de profiter intelligemment du temps de lavage pour effectuer d'autres tâches. On l'amortit ainsi rapidement !

Remarque:

- Alimentation d'eau au point de référence; client.
- Raccordement d'évacuation; client, conformément aux règlements en vigueur du canton/de la commune.



Spécifications techniques

Châssis	acier inoxydable/ acier à revêtement poudre
Largeur	710 mm
Profondeur	850 (950) mm
Hauteur	1'700 mm
Cycle de nettoyage	30s/2min/2min 50s/3min 40s
Diamètre de roue	de 500 à 800 mm
Largeur de la roue	de 135 à 350 mm
Poids maxi. des roues	70 kg
Pression de pulvérisation	150 bars
Poids	185 kg environ

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages
 - Maisons de pneus
 - Chaînes de pneus