



Meuleuse d'angle pneumatique 5



Numéro d'article AT425R



Description

- Utilisé dans les ateliers de carrosserie et autres applications automobiles générales
- Poignée confortable
- Régulateur de vitesse intégré
- Levier de marche avant/arrière à une main
- Comprend (3) disques d'appui : 3, 4 et 5"

Spécifications techniques

Vitesse libre 13,000 RPM

TOURS/MINUTE 13,000

Niveau de pression sonore 93 dB(A)

Longueur 135 mm



**Coussinet de rechange 4" AT425R-23
(opt.)**

Consommation d'air, vitesse libre 4,3 (31) [122] CFM (SCFM) [l/min]

Niveau de puissance acoustique 98 dB(A)

Pression d'air recommandée 90 (620) PSIG (kPa)

Taille du pad/disque diamètre 127 mm

Pays d'origine TWN

Niveau sonore pression 93 dB(A)

Puissance nominale 0,45 (.33) HP (kW)

Niveau de vibration < 0.8 m/s².

Taille du filetage de l'entrée d'air 1/4"-18 NPT

Filetage de la tige 7/16"-20 UNC pouces

Taille de tuyau recommandée 3/8 (10) pouces (mm)

Tampon/disque de rechange AT425R-24

Poids 1,28 kg

Consommation d'air, moyenne 8 (22) [16,3] CFM (SCFM) [l/min]

Longueur totale 135 mm

Version Réversible Hi-Speed

Coussin de rechange 3" (opt.) AT425R-22