



Mini-cliquet à air comprimé 3/8" SNAP-ON

Numéro d'article PTR2505



Snap-on®

Description

- boîtier léger et équilibré pour un confort et un contrôle supérieurs avec moins de fatigue pour l'utilisateur.
- la poignée à prise souple offre un confort accru tout en réduisant les vibrations et en isolant du froid.
- le grand bouton de marche avant/arrière permet de changer facilement de direction, même avec des mains grasses.
- le raccord Zerk permet de lubrifier la tête du cliquet pour prolonger la durée de vie de l'outil.
- la gâchette à vitesse variable permet un démarrage lent du moteur.

Spécifications techniques

- vitesse libre, RPM : 225
- longueur : 19,7 cm
- botte en vinyle : YA905 (inclus)
- consommation d'air, vitesse libre, CFM (SCFM) [l/min] : 1.7 (11) [48]
- niveau sonore dB(A) Puissance : 65.6



- pays d'origine : USA
- niveau sonore dB(A) Pression : 84
- couple maximum, ft-lb (N-m) : 0-35 (0-47)
- incertitude, K, (Vibration) : 2.5 m/s²
- niveau de vibration, m/s² : 2,5
- taille du filetage de l'entrée d'air : 1/4"-18 NPT
- consommation d'air, en service, CFM (SCFM) [l/min] : 1.4 (10) [40]
- taille de tuyau recommandée, pouces (mm) : 3/8 (10)
- pression de l'air : 90 psig (620kPa)
- incertitude (K), dB : 3
- taille de l'entraînement, pouces (mm) : 3/8 (10)
- puissance en chevaux, HP : 0,25
- poids : 0.6kg
- plage de couple, ft-lb (N-m) : 0-35 (0-47)
- longueur maximale du tuyau d'air, ft (m) : 30 (10)