



Mini cliquet pneumatique Snap-on 1/4" avec tuyau

Numéro d'article AT204A



Snap-on®

Description

- Idéal pour travailler dans des espaces restreints
- La distance entre les têtes est inférieure à 3/4"
- Avec déclencheur à vitesse variable, régulateur d'air réglable et tuyau fouetté en nylon de 5' pour une meilleure manœuvrabilité et un meilleur contrôle
- Le boîtier en composite offre solidité et durabilité

Spécifications techniques

Vitesse libre	350 RPM
Niveau de pression sonore	94 dB(A)



Longueur	5,12 (130) pouces (mm)
Bottes en vinyle	AT238-36
Consommation d'air, vitesse libre	3,5 (25) [99] CFM (SCFM) [l/min]
Niveau de puissance sonore	99 dB(A)
Pression d'air recommandée	90 (620) PSIG (kPa)
Taille du filetage d'entrée d'air	1/4 (18) pouce (NPT)
Pays d'origine	Taiwan
Niveau de pression acoustique	94 dB(A)
Couple maximal	30 (40,6) ft-lb (N-m-)
Niveau de vibration	3,6 m/s ² .
Taille de tuyau recommandée	5/16 (8) pouces (mm)
Taille d'entraînement	1/4 (6) pouce (mm)
Poids	1,05 (0,48) lb (kg)
Plage de couple (maximum)	30 ft-lb