




# Module de brosses horizontale H400

Passage largeur 283cm / hauteur 400cm



Numéro d'article RC036001-  
G22A4H9F1



## Spécifications techniques

### Prélavage brosse de toit

Le système de pulvérisation se compose d'une conduite montée dans la partie supérieure du cadre ou de la structure, qui pulvérise de l'eau et du shampoing sur la brosse de toit.

### Entraînement de déplacement de la brosse de toit

L'entraînement de déplacement est assuré par un arbre de transmission avec courroie, entraîné par un motoréducteur, qui permet les mouvements de montée et de descente.

### Sécurité Relâchement de la courroie

Lorsque la brosse de toit repose de tout son poids sur le véhicule, la courroie se desserre ; le système le détecte, le programme s'arrête et le message "Erreur desserrage courroie" s'affiche à l'écran.

### Fonction



Pendant le lavage, l'unité centrale adapte la brosse au contour du véhicule en respectant les données de mesure du niveau de pression de la brosse. La brosse est abaissée et commence à tourner. Une fois le contact établi avec l'avant du véhicule, la brosse se lève et avance le long du contour supérieur du véhicule. Lorsque la fin du parcours est atteinte, la brosse est à nouveau abaissée, la rotation de la brosse et le mouvement vers l'avant de l'installation s'arrêtent.