



Perceuse à air comprimé Snap-on, réversible



Numéro d'article PDR5000A



Description

- Le moteur pneumatique à cinq pales fournit un couple élevé pour une durabilité accrue
- Le train d'engrenages à trois planétaires de qualité industrielle offre une durabilité pour les applications lourdes.
- Rond de mandrin précis de 0,0025 » pour un perçage de précision
- Poignée latérale pour un contrôle supplémentaire lors des applications de perçage à couple élevé

Spécifications techniques

Vitesse libre	450 RPM
Mandrin de rechange	PDR5000-2
Type de mandrin	crypté



Niveau de pression acoustique	82,6 dB(A)
Longueur	8,7 (222) pouces (mm)
Consommation d'air, vitesse libre	3,8 (27) [108] CFM (SCFM) [l/min]
Niveau de puissance acoustique	108,0 dB(A)
Pression d'air recommandée	90 (620) PSIG (kPa)
Taille du filetage d'entrée d'air	1/4 (18) pouce (NPT)
Pays d'origine	USA
Puissance nominale	0,45 (.33) HP (kW)
Poignée supplémentaire	PDR5000-40A
Niveau de vibrations	0,9 m/s ² .
Filetage de la tige	1/2"-20 UNF pouces
Taille de tuyau recommandée	3/8 (10) pouces (mm)
Poids	3 (1,3) lb (kg)
Taille du mandrin	1/2 (13) pouces (mm)
Consommation d'air, moyenne	3,8 (27) [108] CFM (SCFM) [l/min]
Mandrin sans clé	PDR5000-2
Clé de mandrin	30429