



# Perceuse d'angle à batterie 3/8 " 14,4 Volt



Numéro d'article CDRR761WB

**Snap-on®**

## Description

- Le couple de 150 in-lb permet une grande variété d'applications
- Perceuse à deux vitesses (450/1 550 tr/min) : basse vitesse pour les applications à couple élevé et haute vitesse pour le perçage de l'acier
- Commutateur à vitesse variable - bonne maniabilité à basse vitesse pour le vissage et le contrôle
- L'embrayage à neuf positions fournit un couple de 8 à 50 in-lb
- Perceuse légère - avec la batterie, seulement 3,2 lb
- Mandrin de perceuse sans clé de 3/8 po : le mandrin en acier durable à manchon unique facilite le changement de mèches
- Poignée antidérapante, confortable pour l'opérateur, le contrôle positif de l'outil permet à l'opérateur de travailler plus longtemps avec moins de fatigue
- Petite taille pour se glisser dans les endroits exigus - sous le tableau de bord, la cloison pare-feu, etc.
- Garantie complète d'un an et entretien par les centres de service Snap-on®
- Une jauge intégrée indique l'état de charge de la batterie
- Lumière LED intégrée
- Comprend l'outil et une (1) batterie



## Spécifications techniques

<b>Batterie (nombre)</b>	CTB8172BK (1)
<b>Chargeur de batterie</b>	CTC772A
<b>Type de batterie</b>	MicroLithium 2,0 Ah
<b>Tension de la batterie</b>	14.4
<b>Temps de charge</b>	55 minutes
<b>Capacité du mandrin</b>	10 mm
<b>Réglages de l'embrayage 9</b>	
<b>Vitesse libre</b>	0-400 (0-1.400) RPM, faible (élevée)
<b>Type d'engrenage</b>	2 vitesses
<b>Hauteur</b>	198,1 mm
<b>Longueur</b>	190,5 mm
<b>Température de fonctionnement</b>	-4-120 (-20-60) °F (°C)
<b>Niveau de puissance sonore</b>	85.3 dB(A)
<b>Niveau de pression acoustique</b>	73,7 dB(A)
<b>Température de stockage</b>	-4-140 (-20-60) °F (°C)
<b>Outil uniquement</b>	CDRR761DB
<b>Sortie de couple</b>	150 (16,9) in-lb (N-m)
<b>Poids avec batterie</b>	1,1 kg
<b>Largeur</b>	48,5 mm
<b>Garantie (batterie)</b>	1 an
<b>Garantie (outil et chargeur)</b>	1 an