



# Perceuse d'angle (Blue-Point®) 3/8"

Numéro d'article AT811



## Description

- Bouton-poussoir pratique à une main pour la marche avant/arrière
- L'échappement arrière éloigne l'air de la zone de travail
- Construction de roulements à billes pour une plus grande longévité des outils

## Spécifications techniques

<b>Vitesse libre</b>	1.320 RPM
<b>Niveau de pression sonore</b>	110 dB(A)
<b>Longueur</b>	8,2 (208) pouces (mm)
<b>Consommation d'air, vitesse libre</b>	3.4 (24) [95] CFM (SCFM) [l/min]



<b>Mandrin de rechange uniquement</b>	AT803-2
<b>Pression d'air recommandée</b>	90 (620) PSIG (kPa)
<b>Capuchon de mandrin</b>	3/8 (10) pouces (mm)
<b>Pays d'origine</b>	TWN
<b>Niveau sonore dB(A) Pression</b>	110 dB(A)
<b>Puissance nominale</b>	0,45 (.33) HP (kW)
<b>Plage de couple</b>	0-55 (0-6) in-lb (N-m)
<b>Niveau de vibration</b>	<.8 m/s <sup>2</sup> .
<b>Taille du filetage d'entrée d'air</b>	1/4"-18 NPT
<b>Filetage de la tige</b>	3/8"-24 UNF pouces
<b>Taille de tuyau recommandée</b>	3/8 (10) ID min. pouces (mm)
<b>Puissance en chevaux</b>	0,25 HP
<b>Poids</b>	2.2 (1) lb (kg)
<b>Niveau sonore</b>	110 dB(A)
<b>Taille du mandrin</b>	3/8 (10) pouces (mm)
<b>Consommation d'air, moyenne</b>	3,4 (24) [95] CFM (SCFM) [l/min]
<b>Longueur totale</b>	8,2 (208) pouces (mm)
<b>Clé de mandrin</b>	AT811-36