



# Pistolet à vis à angle droit sans fil MicroLithium, Drive / Kit de perçage 14,4 V 3/8"

Numéro d'article CDRREU761



**Snap-on®**

## Description

- Un couple de 150 lb permet de traiter une grande variété d'applications
- Perceuse à deux vitesses (400/1 550 tr/min) - faible vitesse pour les applications à couple élevé/vitesse élevée pour le perçage de l'acier
- Vitesse variable - possibilité de mettre en drapeau à basse vitesse les vis et les commandes
- L'embrayage à neuf positions fournit un couple de 8 à 50 livres
- Foreuse légère - avec une batterie de seulement 3,2 lb
- Mandrin de perceuse sans clé de 3/8" - manchon unique - mandrin en acier durable facilitant le changement de mèches
- Poignée à coussin antidérapant, confort pour l'opérateur, contrôle positif des outils permettant à l'opérateur de travailler plus longtemps avec moins de fatigue
- Petite taille pour se faufiler dans les endroits étroits - sous le tableau de bord, pare-feu, etc.
- Garantie complète d'un an et service après-vente assuré par les centres de service Snap-on
- La jauge intégrée affiche l'état de charge de la batterie
- Lumière LED intégrée



- Comprend l'outil, (2) piles et le chargeur

## Spécifications techniques

**Température de stockage** -4-140 (-20-60) °F (°C)

**Batterie (nombre)** CTB8172BK (2)

**Sac de transport** CTUTOTEABK

**Outil uniquement** CDRR761DB

**Niveau de pression  
acoustique** 73,7 dB(A)

**Temps de charge** 55 minutes

**Longueur** 13,3 (337,8) pouces (mm)

**Vitesse libre (tr/min)** 0-450 (0-1.550) faible (élevée)

**Largeur** 1,9 (48,5) pouces (mm)

**Niveau de puissance  
sonore** 85,3 dB(A)

**Type de batterie  
MicroLithium** 2,0 Ah

**Capuchon du mandrin** 3/8 (10) pouces (mm)

**Pays d'origine** CHN

**Vitesse de rotation  
(élevée)** 1.550

**Température de  
fonctionnement** -4-120 (-20-60) °F (°C)

**Garantie (batterie)** 1 an

**Type de boîte de vitesses** 2 vitesses

**Hauteur** 7,8 (198,1) pouces (mm)

**Poids avec batterie** 3,1 (1,4) lb (kg)

**Tension de la batterie** 14,4

**Couple de sortie** 150 (16,9) lb (N-m)



---

**Garantie (outil et chargeur)**            1 an

---

**Réglages de l'embrayage** 9

---

**Chargeur de batterie**        CTC772A