



# Ponceuse pneumatique Heavy-Duty Snap-on

Numéro d'article PTGR400



**Snap-on**®

## Description

- 23 000 tr/min pour des performances et un couple de décrochage maximaux
- La petite taille de l'appareil lui confère une grande maniabilité et lui permet d'atteindre des zones restreintes.
- Le moteur à air puissant, efficace et thermiquement équilibré refroidit les composants internes.
- L'échappement arrière réglable permet à l'utilisateur d'éloigner le flux d'air de la zone de travail.
- Le régulateur d'air intégré permet de régler la vitesse exacte pour une application spécifique.
- Le système de pince de serrage à double cône améliore la rétention de l'embout
- Changement d'embout facile avec des clés standard
- Poignée ergonomique à prise confortable pour isoler les vibrations
- La gâchette de sécurité à vitesse variable permet d'éviter les démarrages accidentels.
- Les faibles niveaux de vibration et de bruit contribuent à réduire la fatigue
- Léger pour un contrôle supérieur avec peu de vibrations
- Le levier de sécurité amélioré rend l'engagement et l'utilisation de l'outil encore plus faciles

## Spécifications techniques



•• <b>Vitesse libre</b>	26,000 RPM
•• <b>Longueur</b>	7-1/2 (191) pouces (mm)
•• <b>Consommation d'air, vitesse libre</b>	4,17 (30) [118] CFM (SCFM) [l/min]
•• <b>Taille du filetage d'entrée d'air</b>	1/4 (18) pouces (NPT)
•• <b>Pays d'origine</b>	USA
•• <b>Niveau sonore</b>	84.7 dB(A) Pression
•• <b>Puissance nominale</b>	1,0 (.6) HP (kW)
•• <b>Niveau de vibration</b>	2.1 m/s <sup>2</sup>
•• <b>Taille de la pince de serrage</b>	1/4 pouces
•• <b>Taille de tuyau recommandée</b>	3/8 (10) pouces (mm)
•• <b>Poids</b>	1.5 (0.68) lb (kg)