



Pont élévateur à ciseaux

Pont élévateur à ciseaux VAS 6831 pour la réception de dialogue avec une capacité de charge de 4,2 t

MAHA DUO CM 4.2 U VAS 6831



Numéro d'article VP
250260



Description

Version spéciale :

- Peinture spéciale :
 - Ciseaux : gris, RAL 7012
 - Surface de roulement de la rampe d'accès : gris basalte, RAL 7012
 - Pupitre de commande : gris, RAL 7040
- Marquage :
 - Autocollant « VAS 6831 ».
 - Police de caractères : Volkswagen headline,
 - Couleur de la police : gris, RAL 7016



Options recommandées :

- Relevage d'essieu hydropneumatique AL II 2.6 PH
- Kit de surélévation Transporter pour relevage d'essieu 2,0 t / 2,6 t
- Testeur de jeu d'essieu TYPE : PMS
- Éclairage LED 4x
- Dispositif de descente d'urgence
- version rallongée surface de roulement 4'800 mm
- Compensation au sol pour l'élévateur d'essieu dans la fondation en bande

Contenu de la livraison :

- Pont élévateur à ciseaux, type : DUO CM 4.2 U
- Pupitre de commande avec commande et groupe hydraulique
- Interrupteur principal verrouillable
- 4 pièces de volets de déroulement
- 2 raccords rapides à air comprimé montés sur la surface de roulement
- 8 pièces de boucles de câble comme aide au transport
- Manuel d'utilisation et carnet de contrôle CE, y compris déclaration de conformité CE
- Emballage de transport

Spécifications techniques

Capacité de charge CE 4'200 kg

Capacité de charge CE 4'200 kg
avec élévateur sans roue

Hauteur de levage max 2'075 mm

Course de levage 1'850 mm

Temps de levage/d'abaissement, en fonction de la charge env. 40/40 s

Dimensions totales (L x l x H) 4'400 x 2'075 x 240 mm



Profondeur d'encastrement	250 mm
Dimensions de la surface de roulement (L x l x H)	4'400 x 617 x 126 mm
Longueur de la surface de roulement en option	4'800 mm
Puissance d'entraînement	2,5 kW
Pression de service	190 bar
Alimentation électrique	3/N/PE 400 V 50 Hz
Protection par fusible	16 A
Poids	2'650 kg
Poids avec emballage	2'700 kg
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	4'500 x 800 x 800 mm
Quantité d'huile hydraulique (comprise dans la livraison)	40 l

Spécifications

Domaine d'application Garages d'entreprises