



Pont élévateur à doubles ciseaux

Capacité de charge 3'000 kg

VELYEN DSH 30



Numéro d'article 4EE0310



Description

Le **pont élévateur à double ciseaux VELYEN DSH 35 pour voitures jusqu'à 3'500 kg** est un excellent choix pour les ateliers qui ont besoin d'un pont élévateur fiable, polyvalent et facile à entretenir. Avec sa hauteur de levage élevée, sa faible hauteur d'accès et l'absence de fonctionnement à l'air comprimé, il offre une solution efficace et économique.

Voici les principales caractéristiques et avantages de ce pont élévateur :

Options d'installation flexibles - montage au sol ou au niveau du sol, adapté à tout environnement d'atelier.



Pas de raccordement d'air comprimé nécessaire - les cliquets de sécurité ne sont pas nécessaires, ce qui permet une installation simple et flexible.

Sécurité et protection:

- Protection contre l'écrasement grâce à l'arrêt CE avec signal sonore d'avertissement
- Arrêt de la plate-forme en cas de détection de différence de hauteur ou d'obstacle
- Régulation automatique du synchronisme des plans de déplacement
- Pas de liaison mécanique entre les ciseaux, ce qui évite les risques de trébuchement
- Fonction NOT-AB pour un abaissement sûr en cas de panne de courant
- Double sécurité grâce à deux systèmes de circulation d'huile indépendants
- Rampes avec tôle striée pour une bonne adhérence et une sécurité contre le glissement du véhicule
- Revêtement par poudre de haute qualité en bleu gris, RAL 5008 (pont élévateur) noir (pupitre de commande)

Accessoires en option:

- Kit de rampes sous le plancher Art. No. 992510
- Patins en caoutchouc et en plastique ductile de diverses tailles
- Rampes de montée et de descente en granulés de caoutchouc pour véhicules profonds 30 / 40 / 50 mm
- Support d'outils sur pupitre de commande (pour porte-vis à frapper et noix) Art. No. 999991
- Rallonges de tuyaux hydrauliques y compris canal de recouvrement des tuyaux 1/1.5/2 mètres
- Kit d'énergie (air et courant 230 V prise) sur pupitre de commande Art. No. 999989
- Revêtement antirouille Triplex C4 Zinc pour surfaces de roulement et cadre de sol
- Choix de la couleur

Contenu de la livraison:

- Pont élévateur à double ciseaux, type : Veyen DSH 35
- Huile hydraulique HLP-D22 (13 l) et tiges d'ancrage de fixation
- Pupitre de commande vertical avec commande et groupe hydraulique (côté d'accès droite/arrière)
- Tuyaux hydrauliques pour une distance de 3 m entre la plate-forme et le groupe, y compris canal de recouvrement
- Manuel d'utilisation et carnet de contrôle, y compris manuel de conformité CE
- Emballage de transport



Spécifications techniques

Capacité de charge max. 3'000 kg

Longueur de la plateforme 1'500 - 1'974 mm

Largeur de plateforme 635 mm

Hauteur d'accès 110 mm

Hauteur de levage maximale 1'955 mm

Distance entre les plates-formes 720 mm

Largeur totale 1'990 mm

Puissance moteur 400 V, protection par fusible 16 A à action retardée, 50/60 Hz. 2,2 kW

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages
 - Garages d'entreprises
 - Maisons de pneus
 - Chaînes de pneus