



Pont élévateur court

Capacité de charge 3'200 kg, également disponible en version mobile!

RAVAGLIOLI KHH 32

Numéro d'article 5063084193193



Description

Le pont élévateur idéal pour l'entretien des pneus, des freins, des amortisseurs et de la carrosserie. Le puissant groupe hydraulique assure des temps de levage et d'abaissement courts, une stabilité exceptionnelle, la capacité de charge élevée de 3,2 tonnes ainsi que la hauteur de levage considérable de 1'000 mm caractérisent ce pont élévateur de dernière génération et garantissent à l'opérateur une sécurité maximale et un travail confortable. Indépendamment de la répartition de la charge, la structure en acier garantit une synchronisation mécanique des deux rails de roulement.

Accessoires en option :

- Mobil-Set avec timon de traction
- Supports en caoutchouc de différentes tailles



Contenu de la livraison :

- Nacelle à ciseaux à course courte, type : Ravaglioli KHH 32
- Huile hydraulique HLP-D22 (6 l)
- Groupe de commande et hydraulique debout, à 1 mètre de l'élevateur
- Mode d'emploi et livret de test
- Consignes de conformité CE
- Emballages de transport

Spécifications techniques

Capacité de charge max. 3'200 kg

Longueur de la plateforme 1'420 - 1'950 mm

Largeur de plateforme 420 mm

Hauteur d'accès 100 mm

Hauteur de levage maximale 1'000 mm

Distance entre les plates-formes 900mm

Largeur totale 1'740 mm

Puissance moteur 3 phases 230/400 V 50/60 Hz. 2,6 kW

Spécifications

- Domaine d'application**
- Chaînes de pneus
 - Maisons de pneus
 - Garages d'entreprises
 - Garages

