



Pont élévateur mobile

avec une capacité de charge de 7'500 kg par colonne. Specially designed for mounting tractors with 2 crossbars with adapter set HETRA RGE-TS, 2 pièces



Numéro d'article VP
451135



Description

Description :

- Fonctionnement silencieux grâce à un système d'entraînement électromécanique
- Rendement élevé grâce à la vis à billes facile à manier et nécessitant peu d'entretien
- 5 ans de garantie sur l'entraînement complet de la broche
- Rigidité mécanique exceptionnelle des colonnes de levage garantissant sécurité et fonctionnement dans toutes les conditions
- Spécialement conçu pour recevoir des tracteurs équipés de 2 traverses avec kit d'adaptation (utilisable uniquement avec des tracteurs équipés du rail C correspondant)
- Positionnement exact en hauteur sans retard grâce à un motoréducteur à vis sans fin de haute qualité
- Chariot de levage avec logement fixe



- L'unité d'entraînement placée en haut crée encore plus de place dans la zone de travail
- Unité de commande robuste et protégée contre les projections d'eau en atelier
- Clavier à membrane inusable avec un grand confort d'utilisation
- Positionnement flexible de la colonne grâce à un très long câble de raccordement
- garantit la possibilité d'utilisation sur toutes les catégories de véhicules
- Confort d'utilisation élevé grâce à la commande par panneau de commande sur chaque colonne individuelle
- Le mode de fonctionnement par groupe ou individuel des colonnes permet un remplacement simple et rapide des suspensions de roues et d'essieux
- Commande par microprocesseur et surveillance du synchronisme et de toutes les fonctions de sécurité assistée par bus CAN
- Sécurité maximale grâce à un dispositif d'arrêt mécaniquement indépendant
- Descente d'urgence simple en cas de panne de courant, de série
- Possibilité d'extension sans problème de l'installation jusqu'à 6 colonnes
- Le design élancé de COLUMNLIFT facilite les manœuvres, en particulier dans les espaces restreints.
- Revêtement par poudre de haute qualité disponible en différentes couleurs

Contenu de la livraison :

- 2 colonnes individuelles mobiles
- 1 câble de connexion (10m) avec fiche et raccord
- 1 chariot mécanique, déplaçable
- 2 traverses avec kit d'adaptation

Spécifications techniques

Capacité de charge CE 7'500 kg
par colonne

Puissance d'entraînement 1,5 kW
par colonne

Poids par colonne 452 kg

Course de levage 1750 mm

Temps de levage/d'abaissement 113 s



Diamètre des pneus min. 550 - 1'500 mm
- max.

Longueur des fourches 380 mm

Tension d'alimentation 3/N/PE 400 V 50 Hz

Classe de protection IP 54

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages pour camions
 - Ateliers pour véhicules utilitaires
 - Garages