



# Rectifieuse excentrique 6

Numéro d'article PSO4625



**Snap-on®**

## Description

- Faibles vibrations pour de meilleures performances et moins de fatigue pour l'utilisateur
- Les ailettes en Kevlar® durent plus longtemps et contribuent à réduire l'humidité et l'huile sur la zone de travail
- Le joint torique du moteur empêche la poussière et les débris de pénétrer dans les composants essentiels
- Moteur remplaçable sur place
- Le puissant moteur 1/4 HP génère 12 000 tr/min pour une grande puissance
- La manivelle équilibrée avec précision et la broche robuste assurent un fonctionnement en douceur avec un minimum de vibrations
- La poignée supérieure réglable permet à l'utilisateur d'adapter la position à ses préférences
- Le régulateur de vitesse multiposition permet à l'utilisateur de régler la vitesse précise pour chaque application
- La palette ergonomique en forme de S s'adapte mieux à la main que les leviers plats
- Pour le ponçage de diverses surfaces, y compris les applications peintes et métalliques



## Spécifications techniques

<b>motif</b>	3/32 pouce
<b>Longueur</b>	152 mm
<b>Taille du pad/disque, diamètre</b>	152mm
<b>Pays d'origine</b>	TWN
<b>Puissance nominale</b>	.25 (.19) HP (kW)
<b>Niveau de vibration</b>	2,3 m/s <sup>2</sup> .
<b>Taille du filetage de l'entrée d'air</b>	1/4"-18 NPT
<b>Niveau de pression acoustique</b>	75.3 dBA
<b>Taille de tuyau recommandée</b>	10 mm
<b>Vitesse de rotation libre</b>	12,000 RPM
<b>Filetage de la tige</b>	1/4"-20
<b>Poids</b>	1kg
<b>Consommation d'air vitesse libre</b>	2 (14) CFM (SCFM)
<b>Type de construction</b>	Orbital