



STAHLWILLE Cle Dynamometrique Service Manoskop® 721

721/5 Quick

ACTION

Numéro d'article 721/5
QUICK



Description

- à attachement pour embouts
- 25 -130 Nm
- 1/2" - Entraînement
- a déclenchement
- la remise à «0» n'est pas nécessaire puisque l'élément de mesure n'est sollicité que pendant l'opération de serrage (pendant la montée en couple)
- attachement pour embouts interchangeables
- verrouillage de sécurité QuickRelease (tailles 5 à 65)
- réglage très rapide (tailles 5 à 65)
- élément de réglage antidérapant de forme ergonomique, avec repose-pouce
- loupe intégrée dans le cadran de lecture (tailles 5 à 65)
- la poignée bombée ergonomique permet un travail
- sans fatigue



- double signal d'arrêt
- double échelle N·m/ft·lb et. N·m/in·lb (tailles 5 à 80)
- sur demande également disponible en version N·m sans double graduation (tailles³⁵ à 65)
- serrage à gauche par retournement des embouts
- la poursuite de la sollicitation après le déclenchement et les sollicitations dans le sens inverse à celui du fonctionnement, sur des vis grippées par exemple, n'ont aucune influence sur le mécanisme de déclenchement qui est ainsi protégé de toute détérioration
- calibrage à l'aide du dispositif de calibrage perfectControl® réf.³7794 ou du système de calibrage réf.³7706.
Réajustage sans démontage
- certificat conforme à DIN³EN ISO³6789-2:2017
- écart d'affichage $\pm 4 \%$