



Stylo à graver

Numéro d'article AT187



Description

- Marquage des outils et autres objets pour empêcher le vol
- Utilisé sur les plaques d'acier trempé (jusqu'à HRC55), les métaux, le verre, la pierre, la céramique, les plastiques, etc.
- Utilisé pour les opérations d'ébavurage et le remodelage des têtes de vis/boulons pour le retrait
- Boîtier métallique robuste
- Commande moletée du bout des doigts
- Embouts vendus séparément

Spécifications techniques

Vitesse libre, RPM	14,000 RPM
Longueur de tuyau	59-1/2 pouces



Pression d'air recommandée	PS 90
Longueur du tuyau	151,13 cm
Pression d'air recommandée	90 (620) PSIG (kPa)
Pays d'origine	TWN
Longueur totale (sans tuyau)	13,97 cm
Taille du filetage de l'entrée d'air	1/4"-18 NPT
Poids	0,22 kg
Taille de tuyau recommandée	3/8 (10) ID min. pouces (mm)
Taille de tuyau recommandée	3/8 pouce (mm)
Poids	0,22 kg
Niveau sonore	90 dB(A)
Consommation d'air, moyenne	1,0 (7) [28,3] CFM (SCFM) [l/min]
Longueur totale	14 cm sans le tuyau
Consommation d'air, moyenne	1,0 (7) CFM (SCFM)