



Tendeur de ressort télescopique GEDORE

Numéro d'article KL-9002
Code EAN 4046459056317



KLANN

Description

Tendeur de ressort de sécurité télescopique

Utilisable universellement pour les véhicules équipés d'essieux à jambes MacPherson à ressorts et amortisseurs, particulièrement adapté aux véhicules à traction intégrale, aux fourgonnettes et aux transporteurs tels que Citroën Jumper; Fiat Ducato; Mercedes Vito, Classe V, Classe M, W210 4Matic; Peugeot Boxer, Break ; Renault Master etc

Spécifications techniques

L Longueur totale min. 475 mm
min.

L Longueur totale max. 715 mm

A Course utile du piston 305 mm



SPF Broche à roue libre à 735 mm

S min. I Span min. (I) 40 mm
(largeur d'ouverture)

S min. II Span min. (II) 72 mm
(largeur d'ouverture)

S max. I Portée max. (I) 328 mm
(largeur d'ouverture)

S max. II Portée max. (II) 361 mm
(largeur d'ouverture)

Charge maximale (avec 27 500 N
sécurité quadruple)

Limite de rupture 110 000 N

Entraînement de la SW 24
broche

Poids du cylindre de 6,9 kg
serrage

Poids du cylindre de 13,4 kg
serrage avec porte-
ressort taille 1 et 2
