



Transpalette mobile à ciseaux 1'500 kg

Table élévatrice pour moteurs, transmissions, batteries de véhicules électriques, réservoirs de carburant, suspensions, systèmes d'échappement et châssis

VELYEN BH 15

Numéro d'article 4EE1193



Description

La table élévatrice mobile a une charge utile de 1'500 kg - et convient parfaitement pour soulever/abaisser des moteurs, des boîtes de vitesses, des batteries dans les véhicules électriques, des réservoirs de carburant, des suspensions, des systèmes d'échappement et des châssis. Grâce à sa conception mobile et compacte, cette table élévatrice pour batteries peut être utilisée sans problème sur n'importe quel poste de travail.

Plate-forme avec motif de trous quadrillés - Spécialement conçue pour des applications polyvalentes, la plate-forme offre une flexibilité optimale.

Commande pneumatique - Commande confortable via une télécommande filaire pratique.



Intégration universelle des outils - Des trous de 10 mm au pas de 100 mm permettent des adaptations spécifiques au client.

Inclinaison tridimensionnelle - La plate-forme peut être inclinée dans trois directions, y compris une inclinaison longitudinale et transversale jusqu'à 35 mm

Plate-forme coulissante et séparable - Pour une flexibilité d'utilisation maximale

Mobile et robuste - Équipée de quatre roulettes résistantes à l'abrasion, qui se déplacent facilement et sont stables

Flexibilité des dimensions - Plate-forme extensible de 1'760 mm à 2'070 mm (+310 mm)

Système de freinage efficace - Garantit une stabilité et un contrôle sûrs pendant l'utilisation

Manipulation ergonomique - Poignées pratiques des deux côtés pour faciliter les manœuvres de la table élévatrice

Spécifications techniques

Capacité de charge maximale	1'500 kg
------------------------------------	----------

Hauteur de levage maximale	1'850 mm
-----------------------------------	----------

Hauteur de levage minimale	800 mm
-----------------------------------	--------

Course	810 mm
---------------	--------



Vitesse de levage 55 sec.

Raccord pneumatique 8 bar

Spécifications

- Domaine d'application**
- Garages d'entreprises
 - Garages
 - Ateliers pour véhicules utilitaires