



**103RT04FR**

# Jeu de 3 cliquets Dual 80® à manche coussiné à tête articulée à prise 1/4 po avec diviseur en mousse

**Offerts en trois couleurs en vogue**

## Caractéristiques et avantages

- Comprend les cliquets à tête fixe TKF72, THLF72, et THLLF72
- Technologie Dual 80° à 72 dents assurant un arc d'encliquetage de 5 degrés.
- Tête articulée permettant d'accéder aux endroits restreints, idéale dans l'industrie automobile.
- Contact permanent de 7 dents avec l'engrenage, procurant robustesse et durabilité
- Arc d'encliquetage jusqu'à 25 % inférieur pour engager la dent suivante
- Manche coussiné classique offrant confort et style tout en étant résistant à la plupart des produits chimiques
- Fini chrome facilitant le nettoyage
- Tête scellée empêchant l'infiltration de saletés et d'impuretés, et l'évacuation du lubrifiant

### Diviseur en mousse

- Convient aux tiroirs de 2 po
- Conception modulaire permettant de reconfigurer les tiroirs pour accueillir de nouveaux outils
- Chaque outil est fait avec précision pour une protection maximale
- Couleurs contrastantes pour identifier visuellement les outils
- Mousse réticulée à cellule fermée résistant à l'huile aux solvants et aux carburants – facile à nettoyer
- Dimension : 2 x 13 3/8 x 1 3/8 po



CE - Non requis

Pays d'origine : É.-U.

**Snap-on**

Snap-on est une marque déposée de Snap-on Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. ©2020 Snap-on Incorporated. Tous droits réservés. Snap-on, 2801 80th Street, Kenosha, WI 53143 www.snapon.com

**Janvier 2021  
Page 1 de 2**



# 103RT04FR

103RT04FO



103RT04FG



## WARNING



- Le mécanisme à cliquet peut se briser ou glisser s'il est sale ou usé.
- Les pièces partiellement usées ou mal assorties peuvent endommager le mécanisme ou le faire glisser.



**Inspecter, nettoyer et lubrifier régulièrement les mécanismes d'encliquetage non scellés avec de l'huile légère.**  
**Ne pas immerger les cliquets à tête scellée.**  
**Ne pas remplacer les pièces usées séparément; utiliser tout le nécessaire de réparation.**

*Les cliquets brisés ou qui glissent peuvent causer des blessures.*

**Porter des lunettes de protection (utilisateur et personnes à proximité).**

**Lire les autres consignes de sécurité aux pages W1 à W4 du catalogue 1500.**

## Composants inclus

TKF72	Cliquet Dual 80 à manche court à tête articulée à prise 1/4 po
THLF72	Cliquet Dual 80® à long manche coussiné à tête articulée à prise 1/4 po
THLLF72	Cliquet Dual 80® à manche coussiné extra long à tête articulée à prise 1/4 po

## Articles connexes

142STMMSYFR1	Jeu de 42 douilles métriques à prise 1/4 po avec diviseur en mousse (4–15 mm)
139STMSYFR1	Jeu de 39 douilles métriques à prise 1/4 po avec diviseur en mousse (1/8–5/8 po)
103RT01FR	Jeu de 3 cliquets Dual80® à prise 1/4 po avec diviseur en mousse
103RT02FR	Jeu de 3 cliquets Dual 80® à tête articulée à prise 1/4 po avec diviseur en mousse
108TMXAFR	Jeu de rallonge, de joint à cardan et d'adaptateur à prise 1/4 po avec diviseur en mousse, 8 pièces
103RT03FR	Jeu de 3 cliquets Dual 80® à manche coussinée à prise 1/4 po avec diviseur en mousse

