

BIKE-LIFT CUSTOM 500
CU-500-003

Bike-Lift

MOTORRAD-HEBEBÜHNE BIKE-LIFT CUSTOM 500

Tragfähigkeit 500 kg, elektro-hydraulisch

PONT ÉLEVATEUR POUR MOTO BIKE-LIFT CUSTOM 500

Capacité de charge 500 kg, électro-hydraulique



Bike-Lift
EUROPE

KSU

WERKSTATTEINRICHTUNGEN,
WASCHANLAGEN,
WERKZEUGE.



Besuchen Sie uns auf der Homepage: www.ksu.ch
Visitez-nous sur la page d'accueil: www.ksu.ch

BESCHREIBUNG:

Die elektro-hydraulische Hebebühne "BIKE-LIFT CUSTOM 500" ist die perfekte Lösung für das Anheben von Motorrädern und Rollern bis zu einem Gewicht von 500 kg. Ausgestattet ist die Hebebühne mit einem einschiebbaren "Gate" für die einfache Demontage des Hinterrades, was die Wartung und Reparatur an Motorrädern erheblich erleichtert. Für die Sicherheit sorgen zwei Hydraulikzylinder, daher ist eine mechanische Klinke nicht notwendig. Dieser Bike-Lift vereint optimale Sicherheit und eine hohe Funktionalität mit einer geringen Auffahrhöhe.

DESCRIPTION:

Le pont élévateur électro-hydraulique "BIKE-LIFT CUSTOM 500" est la solution parfaite pour soulever des motos et des scooters jusqu'à un poids de 500 kg. Le pont élévateur est équipé d'une "porte" rétractable pour un démontage facile de la roue arrière, ce qui facilite considérablement l'entretien et les réparations sur les motos. La sécurité est assurée par deux vérins hydrauliques, un cliquet mécanique n'est donc pas nécessaire. Cet élévateur à vélo allie une sécurité optimale et une grande fonctionnalité à une faible hauteur d'accès.

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES:

BIKE-LIFT CUSTOM 500	CU-500-003
Tragfähigkeit / Capacité de charge	500 kg
Plattformlänge / Longueur de la plateforme	2'200 mm
Plattformbreite / Largeur de plateforme	800 mm
Auffahrhöhe / Hauteur d'accès	90 mm
Maximale Hubhöhe / Hauteur de levage maximale	1'100 mm (Überflur)
Rampe / Rampe	516 x 240 mm
Gewicht / Poids	285 kg
Hub- und Senkzeit / Temps de levage et d'abaissement	65 sek.
Motorleistung / Pissance moteur	3 Phasen 230 V 50 Hz 1.1 kW

BIKE-LIFT CUSTOM 500

CU-500-003

Bike-Lift


OPTIONEN / OPTIONS:

Standard-Farben sind ROT und SCHWARZ
 Als Alternative sind eine Vielzahl an RAL-Farben erhältlich

Les couleurs standard sont ROUGE et NOIR.
 Une multitude de couleurs RAL sont disponibles en alternative




W-36S



<i>Automatica</i>	<i>Automatic</i>
<i>Apertura massima</i> <i>Max opening range</i>	205 mm
<i>Apertura minima</i> <i>Min opening range</i>	70 mm
<i>Peso / Weight</i>	14 kg

W-32N



<i>Pneumatica</i>	<i>Pneumatic</i>
<i>Apertura massima</i> <i>Max opening range</i>	205 mm
<i>Apertura minima</i> <i>Min opening range</i>	55 mm
<i>Peso / Weight</i>	21 kg

W-34N



<i>Regolabile</i>	<i>Manual</i>
<i>Apertura massima</i> <i>Max opening range</i>	190 mm
<i>Apertura minima</i> <i>Min opening range</i>	0 mm
<i>Peso / Weight</i>	16 kg

W-38S



<i>Regolabile</i> <i>Automatica</i>	<i>Adjustable</i> <i>Automatic</i>
<i>ø Max Ruota</i> <i>øWheel Max</i>	21"
<i>ø Max Ruota</i> <i>øWheel Max</i>	12"
<i>Peso / Weight</i>	12 kg

W-42



<i>Regolabile</i> <i>Automatica</i>	<i>Adjustable</i> <i>Automatic</i>
<i>ø Max Ruota</i> <i>øWheel Max</i>	21"
<i>ø Max Ruota</i> <i>øWheel Max</i>	12"
<i>Dimensioni</i> <i>Dimensions</i>	36x61x40,5 cm
<i>Peso / Weight</i>	12 kg

W-40



<i>Regolabile</i> <i>Manuale</i>	<i>Adjustable</i> <i>Manual</i>
<i>Apertura massima</i> <i>Max opening range</i>	225 mm
<i>Apertura minima</i> <i>Min opening range</i>	60 mm
<i>Peso / Weight</i>	11 Kg