



AXLIFT

VP 985044

Élévateur d'essieu hydropneumatique 2000 kg

DESCRIPTION:

Revêtement par poudre RAL 7016, anthracite

MATÉRIEL FOURNI:

- ◆ incl. berceau
- ◆ incl. ensemble d'alimentation en air (tuyau en spirale, câble de guidage)
- ◆ incl. 2 cales en caoutchouc pour les fourches de levage
- ◆ incl. 3 surélévations des réceptions 10/45/85 mm

DONNÉES TECHNIQUES:

Capacité de levage CE	2000 kg
Pression de fonctionnement hydraulique min./max.	8,5 bar / 12 bar
Quantité d'air min.	500 l/min
Déplacement total	250 mm
Région d'extraction	780 mm - 1610 mm
Protrusion above runway max.	70 mm

ACCESSOIRES:

VZ 975587	Réhausse. plateaux réception 130 mm (2 Stück)
VZ 975597	Pyramide en caoutchouc dur (2)
VZ 975598	Lifting saddle for axle lift AL II
VZ 975711	Support for 3-Wheelers
VZ 975894	Kit de rehaussement pour transporter
VZ 975821	Achslift-berceau
VZ 975822	Achslift-roulettes de guidage
VZ 975644	Plateaux de réception hauteur réglable 60 mm
VZ 975645	Réhausse. plateaux réception 60 mm (2 pièces)
VZ 975646	Cale caoutchouc rond (2 pièces)
VW 997514	Emballage Achslift pour livraison séparée Europe
VW 997515	Emballage Achslift livraison séparée Outre-mer