



## AXLIFT

VP 985063

Achslift hydropneumatisch mit 2600 kg Traglast

### BESCHREIBUNG:

- ♦ schmaler Achslift mit großem Traversen-Auszug
- ♦ Pulverbeschichtung RAL 7016, anthrazit

### LIEFERUMFANG:

- ♦ inkl. Fahrgestell
- ♦ inkl. Luftzuführungsset (Spiralschlauch, Führungsseil)
- ♦ inkl. 2 Stück Gummiauflagen für Aufnahmepratzen
- ♦ inkl. 3 Satz Aufnahmeerhöhungen 10/45/85 mm nicht in Verbindung mit Bodenausgleich für Achslift bei Scheren-Hebebühnen

## TECHNISCHE DATEN:

Traglast CE	2600 kg
Betriebsdruck min. / max.	8,5 bar / 12 bar
Mindestluftmenge	500 l/min
Hubweg	250 mm
Schwenkarmauszug	780 mm - 1610 mm
Überstand über Fahrfläche max.	70 mm

## ZUBEHÖR:

VZ 975587	Aufnahmeerhöhung 130 mm (2 Stück)
VZ 975597	Hartgummipyramiden (2 Stück)
VZ 975598	Hubsattel für Achslift AL II
VZ 975711	Stützvorrichtung für Dreiräder
VZ 975894	Erhöhungssatz Transporter
VZ 975821	Achslift-Fahrgestell
VZ 975822	Achslift-Führungsrollen
VZ 975644	Aufnahmeteller höhenverstellbar 60 mm
VZ 975645	Aufnahmeerhöhung 60 mm (2 Stück)
VZ 975646	Gummiauflage rund (2 Stück)
VT 998045	Transportkosten Achslift
VM 996144	Montage Achslift